



ARMASEL® S.A. de C.V.

En Concreto...

Su Mejor Refuerzo!

Alambre galvanizado



PROPIEDADES MECANICAS:

- Resistencia a la tensión soft: 50kg/mm2 (máxima).

PRESENTACION:

- En rollos de 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 kgs.

APLICACIONES:

- Para la fabricación de alambre de púas, malla ciclónica, diferentes tipos de mallas graduadas, instalación de ductilería, cielos falsos, tendederos, guías electricas, plomería, instalación de mallas, grapas industriales, asas para cubetas, exhibidores, parrillas, así como otros productos donde la humedad y salinidad nos son favorables.

BENEFICIOS:

- Resiste la corrosión.
- Homogéneo en sus propiedades mecánicas.
- Sumamente maleable por lo que es fácil de doblar y aplanar.
- Acabado uniforme y brillante.

CALIBRE	DIAMETRO		AREA TRANSVERSAL	PESO	RENDIMIENTO	CLASE III (CLASE A)	CLASE I	CLASE COMERCIAL
	(mm)	(Pulgadas)						
8.0	4.11	0.162	13.27	0.104	9.6	274.6	106.8	63
8.5	3.94	0.155	12.19	0.095	10.5	274.6	106.8	63
9.0	3.76	0.148	11.1	0.087	11.5	274.6	106.8	63
9.5	3.60	0.142	10.18	0.008	12.5	274.6	97.6	54
10.0	3.43	0.135	9.24	0.072	13.9	259.4	91.5	54
10.5	3.25	0.128	8.30	0.065	15.4	259.4	91.5	54
11.0	3.05	0.12	7.30	0.057	17.4	259.4	91.5	54
11.5	2.87	0.113	6.47	0.056	19.7	244.1	91.5	54
12.0	2.67	0.105	5.60	0.044	22.8	244.1	91.5	54
12.5	2.51	0.099	4.95	0.039	25.7	244.1	85.4	50
13.0	2.32	0.091	4.23	0.033	30.4	228.9	85.4	50
13.5	2.18	0.086	3.73	0.029	34	222.8	82.4	45
14.0	2.03	0.08	3.23	0.025	39.5	213.6	76.3	45
14.5	1.93	0.076	2.92	0.023	43.8	213.6	76.3	45
15.0	1.83	0.072	2.63	0.021	48.8	198.3	61.0	36
15.5	1.70	0.067	2.27	0.018	56.3	198.3	61.0	36
16.0	1.57	0.062	1.93	0.015	64.7	198.3	61.0	36

Volcán Fujiyama #1000

Esq. Volcán Popocatepetl a unas cuadras del cruceo Tutelar y Periférico

Colonia El Colli C.P. 45070, Zapopan, Jalisco

Tel/Fax: 36-20-20-00

www.armasel.com