



ARMASEL[®] S.A. de C.V.

En Concreto...

Su Mejor Refuerzo!

Alambre pulido



PROPIEDADES MECANICAS:

- Resistencia a la tensión: 64-90kg/mm²

PRESENTACION:

- En rollos de 500, 600, 700 y 800 kgs.
- Diámetro Interior: 18".
- Los rollos pueden ser más pequeños según las necesidades del cliente.

APLICACIONES:

- Sector Industrial: Parrillas en general, tornillería, armazones, remaches, artesanías, clavos.
- Sector construcción: Tubería de concreto, postes, armaduras, etc.

BENEFICIOS:

- Homogéneo en sus propiedades mecánicas.
- Sumamente maleable por lo que es fácil de doblar y aplanar.
- Permite galvanizarse, cromarse o pintarse.

CALIBRE	DIAMETRO		AREA TRANSVERSAL	PESO	RENDIMIENTO	RESISTENCIA A LA TENSION	ROLLO
	(mm)	(Pulgadas)					
8.0	4.11	0.162	13.3	0.104	9.6	6400-7800	270
8.5	3.94	0.155	12.19	0.095	10.5	6400-7800	247
9.0	3.76	0.148	11.1	0.087	11.5	6500-7900	225
9.5	3.60	0.142	10.18	0.08	12.5	6500-7900	207
10.0	3.43	0.135	9.24	0.072	13.9	6700-8000	187
10.5	3.25	0.128	8.3	0.065	15.4	6700-8000	168
11.0	3.05	0.12	7.3	0.057	17.4	6900-8200	148
11.5	2.87	0.113	6.47	0.056	19.7	6900-8200	131
12.0	2.67	0.105	5.6	0.044	22.8	7000-8400	114
12.5	2.51	0.099	4.95	0.039	25.7	7000-8400	100
13.0	2.32	0.091	4.23	0.033	30.4	7200-8600	86
13.5	2.18	0.086	3.73	0.029	34	7200-8600	76
14.0	2.03	0.08	3.23	0.025	39.5	7400-8900	66
14.5	1.93	0.076	2.92	0.023	43.8	7400-8900	60
15.0	1.83	0.072	2.63	0.021	48.8	7600-9000	53
15.5	1.70	0.067	2.27	0.018	56.3	7600-9000	46
16.0	1.57	0.062	1.93	0.015	64.7	7800-9000	40

Volcán Fujiyama #1000

Esq. Volcán Popocatepetl a unas cuadras del crucero Tutelar y Periférico

Colonia El Colli C.P. 45070, Zapopan, Jalisco

Tel/Fax: 36-20-20-00

www.armasel.com