ARMASEL® S.A. de C.V.

En Concreto...
Su Mejor Refuerzo!

Armadura para vigueta

PROPIEDADES MECANICAS:

• Resistencia a la tensión: 57kg/mm2 (mínimo).

PRESENTACION:

• Se fabrica en tramos de 6mts de longitud.
• Paquetes de 50 viguetas.
• Medidas especiales bajo pedido.

APLICACIONES:

• Fabricación de viguetas semiprefabricadas de concreto.
• Armado de nervaduras en losas aligeradas.
• Losas sólidas.
• Cerramientos.

TIPO	DIMENSIONES			VARILLA SUPERIOR		VARILLA INFERIOR		ALAMBRE DIAGONAL	
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	CALIBRE	DIAMETRO	CALIBRE	DIAMETRO		
10-36	100+1	100mm+-10mm	200mm+-2mm	1/4”	6.35	3/16”	4.75	8	4.11
12-36	120+1	100mm+-10mm	200mm+-2mm	1/4”	6.35	3/16”	4.75	8	4.11
14-36	140+1	100mm+-10mm	200mm+-2mm	1/4”	6.35	3/16”	4.75	8	4.11
12-64	120+1	100mm+-10mm	200mm+-2mm	1/4”	6.35	1.4”	6.35	8	4.11
14-64	140+1	100mm+-10mm	200mm+-2mm	1/4”	6.35	1.4”	6.35	8	4.11
21-64	210+1	100mm+-10mm	200mm+-2mm	1/4”	6.35	1.4”	6.35	8	4.11

Volcán Fujiyama #1000
Esq. Volcán Popocatepetl a unas cuadras del crucero Tutelar y Periférico
Colonia El Colli C.P. 45070, Zapopan, Jalisco
Tel/Fax: 36-20-20-00
www.armasel.com